

## RETE VIERO

### Rete tessuta in fibra di vetro con appretto

#### DESCRIZIONE

- Rete tessuta in fibra di vetro con appretto

#### DATI TECNICI

Larghezza maglia	5 x 4 mm
Peso specifico	160 gr/ m <sup>2</sup>
Colore	Bianco
Lungh./larghezza	ml. 50x1,0 mt
Confezione	1.650 m <sup>2</sup>
Appretto	Antialcalino

#### CONFEZIONE STANDARD

- Rotoli con largh. rete 1.100 mm.

#### IMPIEGO

- Armatura per rivestimento a cappotto

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

**AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE  
CERTIFICATO DA DNV GL**  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =  
= OHSAS 18001 =

VIERO è un marchio  
**Cromology Italia Spa**  
Via IV Novembre 4  
55016 Porcari (LU) Italy  
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977  
[www.viero-coatings.it](http://www.viero-coatings.it)

Servizio, qualità e cortesia



Lun-Ven 8:30 17:30